



(SS - 207A、 B)

PT 温度センサー

概要

白金抵抗測温体 (PT) 式温度センサーです。

JIS - A 級センサー SS - 207A

JIS - B 級センサー SS - 207B

の 2 種類があります。

高精度の測定を可能とするため、4 線式を採用しております。



仕様

型 式	SS - 207A - 5 SS - 207B - 5
測 温 範 囲	- 20 ~ + 100
基 準 抵 抗 値	100 /0
精 度	SS - 207A - 5 JIS A 級 (JISC1604 - 89)A 級 SS - 207B - 5 JIS B 級 (JISC1606 - 89)B 級
測 温 素 子	4 線式 PT100 白金抵抗体
測 定 時 最 大 電 流	2mA
測 温 部	L= 50mm シース外径 3.2 (SS-207A) L= 30mm シース外径 4.8 (SS-207B)
ケ ー ブ ル	ビニルキャプタイヤー (0.18/20x4C)
ケ ー ブ ル 外 径	7 x 5m 標準 (ケーブル長指定可能)



ログ電子株式会社

本社・技術・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4 - 21 TEL:011-894-6333/FAX:011-894-6335
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 SS - 207A・SS-207B/2002/02/19